

Evario One

Le lit hospitalier économique



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 99,7 x 214 cm
- Dimensions sommier : 87 x 200 cm
- Sommier : lamelles métalliques, réglage électrique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 76 - 21 - 32 - 52 cm
- Compensation de la longueur du relève-buste : env. 4 cm
- Charge de travail sûre : 250 kg
- Garde au sol : env. 15,3 cm
- Poids total : env. 130 kg
- Réglage de la hauteur : env. 36 - 82 cm
- Position maximale (RB / RC / Procline / Décline) : 70° / 32° / 15,5° / 15,5°
- Angle position surélevée des jambes en extension : 11°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relève-buste, relève-cuisses, position fauteuil
- Sommier basculant en position de procline et décline
- Roulette avec cache Ø 125 mm
- Frein 2 x 2
- Télécommande avec fonction de verrouillage
- Systèmes de protection 3/4 à barreaux continus
- 2 réceptacles côté tête et pied
- Préparation manuelle, IPX4

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux

Fonctionnalités en option :

- Composants électroniques :
 - Panneau de commande intégré light
 - Panneau de commande intégré light + télécommande avec fonction de verrouillage
 - Module de commande S/M dans le porte literie
- Système de protection :
 - Système de protection 3/4 à barreaux discontinus
 - Système de protection 50/50
- Sommier :
 - Lamelles métalliques avec cache polypropylène
 - Tête de lit fixe
 - Relève-buste adapté aux appareils de radiographie
- Divers :
 - Frein centralisé
 - Barre de freinage
 - Roulette intégrale Ø 150 mm
 - 5ème roulette Ø 125 mm
 - Éclairage sous le lit
 - Commande pédale
 - Signal de freinage
 - Porte-literie
 - Rallonge de lit intégrée (29 cm)
 - Rallonge pour relève-jambes
 - Batterie intégrée
 - Rails accessoires