

Evario

Le lit hospitalier pour tous les services



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 99,7 x 219 cm
- Dimensions sommier : 87 x 200 cm
- Sommier : hygiénique polypropylène, réglage électrique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 83 - 15 - 33 - 53 cm
- Compensation de la longueur du relève-buste : env. 10 cm
- Charge de travail sûre : 260 kg
- Garde au sol : env. 17 cm
- Poids total : env. 160 kg
- Réglage de la hauteur : env. 35 - 91 cm
- Position maximale (RB / RC / Procline / Décline) : 70° / 40° / 15° / 14°
- Angle position surélevée des jambe en extension : 16°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relève-buste, relève-cuisses, position fauteuil
- Sommier basculant en position de procline et décline
- Roulette intégrale Ø 150 mm
- Frein 2 x 2
- Télécommande LCD
- Systèmes de protection 3/4 avec commande à une main
- Réceptacles ovales
- Rallonge de lit intégrée (28 cm)
- Porte-literie
- Préparation manuelle, IPX6

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux

Fonctionnalités en option :

- Composants électroniques :
 - Panneau de commande intégré
 - Module de commande/boîtier de blocage intégré dans le porte literie
 - Système Out-of-Bed
- Système de protection :
 - Protega
- Sommier :
 - Largeur du sommier 90 cm
 - Système de sangle
 - Relève-buste adapté aux appareils de radiographie
 - Sommier HPL
 - Sommier à grille métallique (possible amovible)
- Divers :
 - Frein centralisé
 - Roulette double Ø 150 mm (possible Linea)
 - 5ème roulette
 - Éclairage sous le lit
 - Commande pédale
 - Signal de freinage
 - Rallonge pour relève-jambes
 - Batterie intégrée
 - Rails accessoires
 - Tube rond
 - Préparation mécanique, IPX6W