

Elvido vervo

Le lit surbaissé polyvalent pour les exigences élevées



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 100,3 x 211 cm
- Dimensions sommier : 90 x 200 cm
- Sommier : polypropylène amovible, réglage électrique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 85 / 15 / 40 / 60 cm
- Compensation de la longueur du relèvement-buste : env. 10 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Garde au sol : env. 15 cm
- Poids total : env. 140 kg
- Réglage de la hauteur : env. 25 - 80 cm
- Position maximale (RB / RC / Proclive / Déclive) : 70° / 40° / 14° / 12°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relèvement-buste, relèvement-cuisses, position fauteuil
- Sommier basculant en position de proclive et déclive
- Roulette double Ø 50 mm
- Frein 2 x 2
- Télécommande standard éclairée avec fonction Trendelenburg
- Systèmes de protection à barreaux continus intégré DSE Easy Click
- Réceptacles côté tête
- Rallonge de lit intégrée

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux

Fonctionnalités en option :

- Composants électroniques :
 - Télécommande LCD avec fonction Trendelenburg
 - Système Out-of-Bed Smart ou Flex
- Système de protection :
 - Système de protection combiné intégré KSE Easy Click
 - Système de protection à barreaux discontinus avec Vario Safe
 - Cache latéral sans système de protection
- Sommier :
 - Sommier confort (pas pour le sommier 100 cm)
 - Largeur du sommier 100 cm
- Divers :
 - Frein centralisé
 - Éclairage sous le lit
 - Réceptacles côté pied
 - Rallonge de lit intégrée avec barres de sécurité télescopiques et cache latéral
 - Porte-lit
 - Lasure de l'encadrement en bois
 - Raccord de lampe intégré
 - Batterie intégrée

Elvido movo

Le lit surbaissé particulièrement mobile



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 100,3 x 211 cm
- Dimensions sommier : 90 x 200 cm ou
- Sommier : polypropylène amovible, réglage électrique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 85 / 15 / 40 / 60 cm
- Compensation de la longueur du relèvement-buste : env. 10 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Garde au sol : env. 15 cm
- Poids total : env. 140 kg
- Réglage de la hauteur : env. 28 - 83 cm
- Position maximale (RB / RC / Proclive / Déclive) : 70° / 40° / 14° / 12°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relèvement-buste, relèvement-cuisses, position fauteuil
- Sommier basculant en position de proclive et déclive
- Roulette double Ø 100 mm
- Frein centralisé
- Télécommande standard éclairée avec fonction Trendelenburg
- Systèmes de protection à barreaux continus intégré DSE Easy Click
- Réceptacles côté tête
- Rallonge de lit intégrée

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux

Fonctionnalités en option :

- Composants électroniques :
 - Télécommande LCD avec fonction Trendelenburg
 - Système Out-of-Bed Smart ou Flex
- Système de protection :
 - Système de protection combiné intégré KSE Easy Click
 - Système de protection à barreaux discontinus avec Vario Safe
 - Cache latéral sans système de protection
- Sommier :
 - Sommier confort (pas pour le sommier 100 cm)
 - Largeur du sommier 100 cm
- Divers :
 - Frein centralisé
 - Éclairage sous le lit
 - Réceptacles côté pied
 - Rallonge de lit intégrée avec barres de sécurité télescopiques et cache latéral
 - Porte-lit
 - Lasure de l'encadrement en bois
 - Raccord de lampe intégré
 - Batterie intégrée

Elvido forto

Plus de confort pour les résidents de grande taille et au poids élevé



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 110,3 x 211 cm
- Dimensions sommier : 100 x 200 cm
- Sommier : polypropylène amovible, réglage électrique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 85 / 15 / 40 / 60 cm
- Compensation de la longueur du relève-buste : env. 10 cm
- Charge de travail sûre : 260 kg
- Garde au sol : env. 18 cm
- Poids total : env. 150 kg
- Réglage de la hauteur : env. 30 - 85 cm
- Position maximale (RB / RC / Procline / Déclive) : 70° / 40° / 14° / 12°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relève-buste, relève-cuisses, position fauteuil
- Sommier basculant en position de procline et déclive
- Roulette double Ø 100 mm
- Frein centralisé
- Télécommande standard éclairée avec fonction Trendelenburg
- Systèmes de protection à barreaux continus intégré DSE Easy Click
- Réceptacles côté tête
- Rallonge de lit intégrée

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux

Fonctionnalités en option :

- Composants électroniques :
 - Télécommande LCD avec fonction Trendelenburg
 - Système Out-of-Bed Smart ou Flex
- Système de protection :
 - Système de protection combiné intégré KSE Easy Click
 - Système de protection à barreaux discontinus avec Vario Safe
 - Cache latéral sans système de protection
- Divers :
 - Frein centralisé
 - Éclairage sous le lit
 - Réceptacles côté pied
 - Rallonge de lit intégrée avec barres de sécurité télescopiques et cache latéral
 - Porte-literie
 - Lasure de l'encadrement en bois
 - Raccord de lampe intégré
 - Batterie intégrée

Elvido rega

Le lit de soins pour les établissements psychiatriques



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 100,3 x 211 cm
- Dimensions sommier : 90 x 200 cm
- Sommier : latte métallique, réglage mécanique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 71 / 15 / 41 / 61 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Garde au sol : env. 15 cm
- Poids total : env. 150 kg
- Réglage de la hauteur : env. 39 - 80 cm
- Position maximale (RB / RC / Proclive / Déclive) : 70° / 40° / 10° / 14°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relève-buste, relève-cuisses
- Roulette double Ø 50 mm
- Frein centralisé
- Systèmes de protection à barreaux continus intégré DSE Easy Click
- Réceptacles côté tête

Fonctionnalités en option :

- Système de protection :
 - Système de protection combiné intégré KSE Easy Click
 - Cache latéral sans système de protection
- Sommier :
 - Sommier basculant en position de proclive et déclive
- Divers :
 - Frein centralisé
 - Porte-literie
 - Lasure de l'encadrement en bois

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux