

Venta

Le lit bien-être et la sécurité redéfinis



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 104 x 211 cm
- Dimensions sommier : 90 x 200 cm
- Sommier : polypropylène, réglage électrique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 85 / 15 / 40 / 60 cm
- Compensation de la longueur du relèvement-buste : env. 10 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Garde au sol : env. 15 cm
- Poids total : env. 153 kg
- Réglage de la hauteur : env. 25 - 80 cm
- Position maximale (RB / RC / Proclive / Déclive) : 70° / 40° / 12° / 12°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relèvement-buste, relèvement-cuisses
- Sommier basculant en position de proclive et déclive
- Activation d'urgence du relèvement buste
- Roulette double Ø 50 mm
- Frein 2 x 2
- Télécommande standard (verrouillage sélectif)
- Système de protection basculant
- Réceptacles côté tête
- Rallonge de lit intégrée (20 cm)

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux

Fonctionnalités en option :

- Composants électroniques :
 - Télécommande avec fonction Trendelenburg
 - Télécommande LCD
 - Système Out-of-Bed
- Système de protection :
 - Système de protection basculant avec télescope horizontal
 - Obturation de l'espace
 - Verrouillage en position abaissée
- Sommier :
 - Sommier tout confort
 - Largeur du sommier 100 cm
- Divers :
 - Frein centralisé
 - Porte-literie
 - Réceptacles côté pied
 - Caches latéraux télescopiques
 - Rallonge pour relèvement-jambes

Venta movo

Excellentes propriétés de déplacement pour un quotidien dynamique



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 104 x 211 cm
- Dimensions sommier : 90 x 200 cm
- Sommier : polypropylène, réglage électrique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 85 / 15 / 40 / 60 cm
- Compensation de la longueur du relèvement-buste : env. 10 cm
- Charge de travail sûre : 225 kg
- Garde au sol : env. 15 cm
- Poids total : env. 153 kg
- Réglage de la hauteur : env. 31 - 85 cm
- Position maximale (RB / RC / Proclive / Déclive) : 70° / 40° / 12° / 12°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relèvement-buste, relèvement-cuisses
- Sommier basculant en position de proclive et déclive
- Activation d'urgence du relèvement buste
- Roulette double Ø 100 mm
- Frein centralisé
- Télécommande standard (verrouillage sélectif)
- Système de protection basculant
- Réceptacles côté tête
- Rallonge de lit intégrée (20 cm)

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux

Fonctionnalités en option :

- Composants électroniques :
 - Télécommande avec fonction Trendelenburg
 - Télécommande LCD
 - Système Out-of-Bed
- Système de protection :
 - Système de protection basculant avec télescope horizontal
 - Obturation de l'espace
 - Verrouillage en position abaissée
- Sommier :
 - Sommier tout confort
 - Largeur du sommier 100 cm
- Divers :
 - Porte-literie
 - Réceptacles côté pied
 - Caches latéraux télescopiques
 - Rallonge pour relèvement-jambes

Venta forto

Confort pour les résidents plus lourds



Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : env. 114 x 211 cm
- Dimensions sommier : 100 x 200 cm
- Sommier : polypropylène, réglage électrique
- Division du sommier (RB / Partie assise / RC / RJA) : env. 85 / 15 / 40 / 60 cm
- Compensation de la longueur du relèvement-buste : env. 10 cm
- Charge de travail sûre : 260 kg
- Garde au sol : env. 15 cm
- Poids total : env. 151 kg
- Réglage de la hauteur : env. 28 - 83 cm
- Position maximale (RB / RC / Procline / Décline) : 70° / 40° / 12° / 12°

Fonctionnalités de série :

- Hauteur variable, relèvement-buste, relèvement-cuisses
- Sommier basculant en position de procline et déclive
- Activation d'urgence du relèvement buste
- Roulette double Ø 125 mm
- Frein centralisé
- Télécommande standard (verrouillage sélectif)
- Système de protection basculant
- Réceptacles côté tête
- Rallonge de lit intégrée (20 cm)

Fonctionnalités en option :

- Composants électroniques :
 - Télécommande avec fonction Trendelenburg
 - Télécommande LCD
 - Système Out-of-Bed
- Système de protection :
 - Système de protection basculant avec télescope horizontal
 - Obturation de l'espace
 - Verrouillage en position abaissée
- Divers :
 - Porte-literie
 - Réceptacles côté pied
 - Caches latéraux télescopiques
 - Rallonge pour relèvement-jambes

Normes de sécurité appliquées :

- EN 14971 : Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 : Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 : Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 : Appareils électromédicaux